

PŘENOSNÉ OCHLAZOVAČE

BC 120

BC 220



BC 120



BC 220



- ▼ Výkonný a spolehlivý přenosný ochlazač pro průmyslové použití
- ▼ Tichý provoz i při vysokém průtoku vzduchu
- ▼ Automatická funkce SWING - umožňuje změnu proudění vzduchu
- ▼ Velká nádrž na vodu umožňující delší provoz
- ▼ Velká kola s brzdou umožňující snadné přemísťování
- ▼ Jednoduchá instalace – připojte k vodovodní hadici nebo naplňte nádržku a užijte ochlazený vzduch
- ▼ Snadná obsluha a čištění
- ▼ Kryt z umělé hmoty odolné vůči korozi
- ▼ Snadná údržba
- ▼ Automatický přívod vody
- ▼ Dálkové ovládání

TECHNICKÉ PARAMETRY

BC 120

BC 220

Chladicí filtry	dm ³	120	180
Průtok vzduchu	m ³ /h	12.000	22.000
Maximální plocha	m ²	150	250
Napětí	V	220-240	220-240
Frekvence	Hz	50	50
Přikon	W	450	750
Jmenovitý proud	A	2,7	4,5
Spotřeba vody	l/h	8-10	10-15
Objem nádrže	l	80	120
Objem nádrže na kondenzát	palce	1/2"	1/2"
Kontrola hladiny v nádrži		ano	ano
Rozměry výrobku (d x š x v)	mm	925 x 580 x 1430	1130 x 690 x 1640
Rozměry balení (d x š x v)	mm	935 x 560 x 1310	1120 x 680 x 1590
Čistá/hrubá hmotnost	kg	45/50	59/64
Paleta	ks	1	1

Pokles teploty je úměrný velikosti odpařovacích filtrů.