

MASTER®

MASTER
1954



TOPIDLA 2020 / 2021

www.masterheaters.cz



MCS ITALY



MCS CENTRAL EUROPE



MCS RUSSIA



MCS CHINA

MCS ITALY: Via Tione 12, 37010 Pastrengo (VR), Italy, (0039) 045 6770533

MCS CENTRAL EUROPE: ul. Magazynowa 5a, 62-023 Gądki, Poland, (0048) 61 654 4000

MCS RUSSIA: Kalinina 46/3/3 office 3, 142802 Stupino, Russia, (007) 496 65 373 65

MCS CHINA: Unit 11, No. 198 Changjian Rd, Baoshang Industrial Zone, Shanghai, China, 200949, (0086) 21 – 61486668


B 5 ECA
POUŽITÍ:

- Zemědělství
- Renovace prostor
- Garáže
- Obchody
- Kanceláře
- Domácnosti
- Sklady



		B 1,8ECA	B 3ECA	B 5ECA	B 9ECA
Výkon	kW	0,65/1,3/2	1,5/3	2,5/5	4,5/9
Jmenovitý proud	A	8,7	13	7,2	13
Napětí	V/Hz	230/50	230/50	400/50	400/50
Průtok vzduchu	m ³ /h	184	288	557	800
Poloha vypínače 1		vypnutý	vypnutý	vypnutý	vypnutý
Poloha vypínače 2		ventilátor	ventilátor	ventilátor	ventilátor
Poloha vypínače 3	kW	1,3	1,5	2,5	4,5
Poloha vypínače 4	kW	2	3	5	9
Rozsah termostatu	°C	5-35	5-35	5-35	5-35
Krytí		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Rozměry balení	mm	250x240x390	310x300x440	260x300x400	330x310x440
Hmotnost	kg	3,2	6	5,7	10



BLP 16

POUŽITÍ:

- Zemědělství
- Zahradnictví
- Průmysl
- Renovace prostor, stavebnictví



		BLP 11	BLP 16	BLP 27
Zapalování		ruční	ruční	ruční
Tlak	bar	0,3	0,7	1,5
Max. výkon	kW	10,5	16	27
Síťové napětí	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Max. spotřeba plynu	kg/h	0,76	1,16	1,87
Průtok vzduchu	m ³ /h	300	300	300
Možná regulace termostatem		ne	ne	ne
Hmotnost	kg	5,1	5,9	6

Použití pouze v dobře větraných prostorách.


B 35 CEL
POUŽITÍ:

- Zemědělství
- Zahradnictví
- Průmysl
- Renovace prostor, stavebnictví



		B 35CEL	B 65CEL
Výkon	kW	10	18,5
Průtok vzduchu	m ³ /h	280	400
Síťové napětí	V/Hz	220-240/50	220-240/50
Spotřeba paliva	kg/h	0,86	1,55
Objem nádrže	l	15	19
Jmenovitý proud	A	0,8	1
Rozměry balení	mm	810x350x460	810x350x460
Hmotnost	kg	15,6	17

Použití pouze v dobře větraných prostorách.