

VEDENÉ VIBRAČNÍ VÁLCE

STANDARD | CONTROL | ELLIPSE



ŘADA STANDARD

TYP STROJE	VVV 600/12		VVV 700/22	
Hmotnost kg	560	580	875	900
Šíře běhounů mm	600	600	700	700
Odstředivá síla kN	12	12	22	22
Frekvence Hz	60	60	55	55
Max. rychlost ↑↓ km/hod	5 / 2	5 / 2	5 / 2	5 / 2
Maximální stoupavost °	20	20	20	20
Výrobce motoru	HONDA	HATZ	HONDA	HATZ
Typ motoru	GX 200	1 B 20	GX 270	1 B 30
Palivo	Benzin	Diesel	Benzin	Diesel
Jmenovitý výkon kW/3600 min ⁻¹	4,1	3,4	6,3	5,0
Elektrický startér	Ne	Ano	Ne	Ano
Objednávací kód stroje	VVV 600/12	VVV 600/12HE	VVV 700/22	VVV 700/22HE



ŘADA CONTROL

TYP STROJE	VVV 701/22	
Hmotnost kg	995	1025
Šíře běhounů mm	700	700
Odstředivá síla kN	22	22
Frekvence Hz	55	55
Max. rychlost ↑↓ km/hod	5 / 2	5 / 2
Maximální stoupavost °	20	20
Výrobce motoru	HONDA	HATZ
Typ motoru	GX 270	1 B 30
Palivo	Benzin	Diesel
Jmenovitý výkon kW/3600 min ⁻¹	6,3	5,0
Elektrický startér	Ne	Ano
Objednávací kód stroje	VVV 701/22	VVV 701/22HE

ŘADA ELLIPSE

TYP STROJE	VVV 600/12e	
Hmotnost kg	970	690
Geometrie běhounů	Eliptický	Eliptický
Odstředivá síla kN	12	12
Frekvence Hz	60	60
Max. rychlost ↑↓ km/hod	5 / 2	5 / 2
Maximální stoupavost °	20	20
Výrobce motoru	HONDA	HATZ
Typ motoru	GX 270	1 B 30
Palivo	Benzin	Diesel
Jmenovitý výkon kW/3600 min ⁻¹	6,3	5,0
Elektrický startér	Ne	Ano
Objednávací kód stroje	VVV 600/12e	VVV 600/12eHE

